



平面図 S=1:300

N





実施設計図

B-1工区

鹿児島県道路公社				
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)			
河川名 路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線			
工事箇所	南九州	都 市	知 覧	町 本
図面種類	B-1工区 迂回路 縦断図			
縮尺	H=1:500、V=1:100			
図面番号	全	20	葉	第 2 号

B-1工区迂回路横断図(1/9) -本線・迂回路横断方向(平行箇所)-


S=1:100

NO. 24	①歩	②障害土	③軟土
切 取	人 力 片 切 オープ ン		
抜 掘	人 力 機 械 W<2.5 2.5W 2.5W	0.7	
開 削	4.45W 3.45W 1.15W 0.1W	W<1.4 <1 <4.45 <1	
回 復		0.4	
埋 設 回復	コンクリート 基 盤		
盛 土	基 盤 整 正	0.8 W<2.5 2.5≤W<4 4≤W	
	路 床	0.1	134.6
	路 床		
土 の 他	土羽石 素 材		客 土
切 取	人 力 機 械		
抜 掘	人 力 機 械	15.2	
開 削	機 械 工具		
回 復	モルタル 工具		
埋 設	コンクリート 土		
回 復	強 化 芝 工 具	13.3 t=5cm 3.0 W<1.4 1.4≤W<3 3≤W	t=7cm 0.9
鋪 装	車道 ①		
工 幅	広 小 歩		7.00
不 格 整 正			
鋪 装	剝 離 水 材		
鋪 装	剝 離 水 材	5.0	

NO. 24

GH=409.30
FH=416.332

111-410.352



実施設計図

B-1工区

鹿児島県道路公社					
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)				
河川名 路線	主要地方道 指宿鹿児島インター線				
工事箇所	南九州	都 市	知 覧	町 村	地内
図面種類	B-1工区 迂回路 横断図 (1/9)				
縮 尺	1:100				
図面番号	全 20	葉 第	3	号	


B-1工区迂回路横断図(2/9)

-迂回路横断方向-

S=1:100

NO. 25		①砂	②砂質土	③砂質土
切	人 力			
片	切			
取	オーブン			
底	人 力			
機	機械	W<2	0.3	
A:45%				
B:45% W ₁ <1				
C:15% W ₁ <4 W ₂ <1				
底	0.8<W<1			
機	0.3			
理	コンクリート	0.6		
基	基礎	W<2.5	2.5≤W<4	4≤W
底	底	0.4	207.4	
機	底			
土	その他の	土羽土	砂外	表土
法	人 力			
切	土 砂			
底	機械			
機	機械	21.6		
底	底			
機	機械	19.9		
工	コンクリート			
機	底	t=5cm	3.0	t=7cm 1.5
工	土	t=5cm<3	1.45≤t<3	3≤W
機	底	W<1.4	1.45≤W<3	
工	底		7.00	
機	底			
不	排水			
機	排水			
底	排水			
機	排水			
基	排水			
底	排水			
機	排水			
土	排水			
法	排水			
切	排水			
底	排水			
機	排水			
土	排水			

NO. 25
GH=407.78
FH=417.769



実施設計図	
B-1工区	鹿児島県道路公社
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
路線名	
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	B-1工区迂回路横断図(2/9)
縮尺	1:100
図面番号	全 20 葉 第 4 号

B-1工区迂回路横断図(3/9)


-迂回路横断方向-

S=1:100

N ₂ 15.0+10.0		1秒	2倍質土	3倍質土
切	人 力			
取	片 切			
	オーブン			
床	人 力			
機	W<2	0.1		
振	2≤W			
	A≤4.5W			
理	B≤4.5W, C<1			
	C≤1.5W, <4, <1			
理	D, W<1, C<1	0.1		
理	理層コンクリート			
基 本 階 正		0.4		
屋			W<2.5	2.5≤W<4
	路 体	0.1		386.2
路 床				
土		そ の 他	土 羽 土	敷 外 表 土 寄 土
法	切	人 力		
	機	機 械	0.5	
面	理	土 壤		
	土	機 械	23.9	
法 面 保 持 形				
工	切	植生材		
	機	モルタル吹付		
保	理	植 草	21.9	
	土	コングリート	t=5cm 3.0	t=7cm 1.5
保 残 保 持 工				
工	切	モルタル吹付		
	機	植 生 材	W<1.4 1.4≤W<3 3≤W	
保 残 保 持 工				
工	車 進 (1)			
	機	広 小 段	7.00	
保 残 保 持 工				
工	不 陸 整 正			
	鋪 装 施 工 (A)			
基 本 施 工				
水 平 構 造 材				

NO. 25+10.00

GH=405.76
FH=418.507



実施設計図

B-1工区

鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川・名 路線	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 市 知覧 町 村 地内
図面種類	B-1工区 迂回路 横断図 (3/9)
縮尺	1:100
図面番号	全 20 葉 第 5 号

B-1工区迂回路横断図(4/9)

-迂回路横断方向-

S=1:100

NO. 26		①砂	②砂質土	③砂質土
切	人 力			
片	切			
取	オーブン			
底	人 力			
掘	機 械			
A:45%				
理	B:45% W ₁ < 1			
C:15% W ₁ < 4 W ₂ < 1				
風	D:W ₁ < 1 W ₂ < 1			
理筋コンクリート				
基	整 理 正	W<3.5	2.5mW<4	4.5mW
強	路 体	0.1	358.1	
固	路 底			
土	その他の土	土羽土	砂 外	表 土
法	切 人 力			
田	田 機 械			
整	整 地 人 力			
土	整 地 機 械	22.4		
法	切 人 力			
田	田 機 械			
整	整 地 人 力			
土	整 地 機 械	18.6		
理	理筋コンクリート			
工	底 地 芝	t=5cm	1.5	t=7cm 1.5
強	工 土	t=5cm	1.4	t=7cm 3.5m
法	底 地 芝	W<1.4	1.45W<3	3.5m
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田	工 土			
整	底 地 芝			
土	工 土			
理	底 地 芝			
工	工 土			
強	底 地 芝			
法	底 地 芝			
田</				

B-1工区迂回路横断図(5/9)


-迂回路横断方向-

S=1:100

M

KE.3-1		①秒	②律賀土	③萩原土
切取	人 か			
	片 切			
床 振	オーブン			
	人 か			
機械	機械	W<2		
	機械	2≤W		
A.4.5.6.				
B.4.5.6. W<1				
C.1≤W<4, W<1				
D. W<1, W<1				
理炭コクリート				
基 本 面	整 正			
		W<2.5	2.5≤W<4	4≤W
振	路 休			
	路 床			
土	その 他	土 羽土	数 外	表 土
				密
法 令	切 取	人 か		
		機械		
機 械	人 か			
	機械	22.1		
切 取	機械			
機 械	モルタル吹き	18.6		
	コンクリート			
工 事	強 張 ①	t=5cm	1.5	t=7cm
		W<1.4		3≤W
機 械	車 連 ①			
	幅 広 小 段			
7.00				
不 陸 整 正				
舗装剤(アス)				
基礎抹 土 層				
水平抹 土 材				

KE. 3-1
GH=414.08
FH=420.408



DL=410.00

施工済み

M. L.

M. L.

実施設計図		B-1工区
鹿児島県道路公社		
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)	
河川名 路線	主要地方道 指宿鹿児島インター線	
工事箇所	南九州 <small>都 市</small> 知覧 <small>町 村</small>	地内
図面種類	B-1工区迂回路	横断図(5/9)
縮尺	1:100	
図面番号	全 20	葉 第 7 号

B-1工区迂回路横断図(7/9)

-迂回路横断方向-


S=1:100

NO. 28		①砂	②練土質	③敷土
切 取 床 店 屋	人 力 片 切 オーブン 人 力 機 械			
壁	W<2 2.5W			
柱	A<4W.			
梁	B<4.5W, L<1 C<1.5W, L<1 D<1, L<1			
基礎	コンクリート			
基面整正		W<2.5 1.7	2.55W<4 78.5	4.5W
底	床 体			
路	踏			
土	その他	土羽石 敷	敷	表土 客土
法面	人 力 工 程 土	機 械 械 械		
面形			18.1	
面保護工	切 土	植生材 モルタル充填 コンクリート		
被覆工	張 芝	16.5 コンクリート	t=5cm W<1.4 1.45W<3	7cm 3.5W
被覆工	車 道 途	1		
	幅 広 小 段		7.00	
不	陸 整 正			
舗	装 刺 取 (As)			
基	盤 被 覆 層			
水	平 構 造 材			

NO. 28

GH=411.84

FH=422.308



実施設計図

B-1工区

鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川名 路線	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 <small>郡 市 町 村</small> 地内
図面種類	B-1工区 迂回路 横断図 (7/9)
縮尺	1:100
図面番号	全 20 葉 第 9 号


B-1工区迂回路横断図(8/9)

-迂回路横断方向-

S=1:100

N_0.28_10.0		①歩	立位質土	③軟弱土
切 取	人 力 片 切 オープ-ン			
床 棚	人 力 機 梱 25tW	W<2.0 0.4		
理 便	人 力 理 梱 4.5tW W<1			
便	人 力 C1.5W <4 W<1 0.4 <1 W<1	0.2		
埋設コンクリート				
基 本 整 正		4.0		
盛	切 取	W<2.5 2.5tW <4	4.5tW	
	路 休	1.0	56.7	
路 床				
土 の 他		土 積 土 敷 土	敷 土	客 土
法	切 取	人 力 機 梱		
	整 形	人 力 機 梱	20.6	
切 取				
法 土 保		地盤改良 モルタル充填		
埋設コンクリート				
便 梱	張 張	18.7		
	土	t=5cm	1.5	t=7cm
舗装				
工 幅	单 道 ①	W<1.4	1.45W <3	3.5tW
	广 広 小 隅			7.00
不 整 正				
舗装剤數 (As)				
基盤排水層				
水平排水材				

NO. 28+10. 0



実施設計図

B-1工区

鹿児島県道路公社				
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)			
路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線			
工事箇所	南九州	郡 市	知覧 町	地内
図面種類	B-1工区 汎回路 横断図 (8/9)			
縮尺	1:100			
図面番号	全 20	葉 第	10	号

B-1工区迂回路横断図(9/9)


-迂回路横断方向-

S=1:100

NO. 29		①令	②障害土	③敷土
切 取	人 力	片 切	10.0	
		オープ-ン	1.0	
床 棚	人 力			
壁 棚	壁 棚	W=2.0	0.4	
		2×W	3.1	
壁 棚		4×5W		
		5×4W, W<1		
間 間	人 力	1×5W, (4×4, <1)	1.4	
		3×W, (1, <1)	0.6	
床 棚				
床 棚		ヨコシマクリート		
基 本		整 正	4.0	
盛		W<2.5	2.5≤W<4	4≤W
	路 体	3.9	6.9	1.4
土	路 床			
	その 他	土羽石	素 外	客 土
切 取	人 力			
	機 械			
床 棚	人 力			
壁 棚	機 械	11.5		
床 棚		ヨコシマクリート		
法 便		モルタルガルバ		
土		ヨコシマクリート		
壁 棚	施 工	孫 楠	9.7	
		土 壤ヨコシマクリート	1~5cm	t=7cm
鋪 装				
		W<1.4	1.4≤W<3	3≤W
鋪 装		車 道 ①		
工 幅	広 小	段 階	7.00	
不 陸		整 正		
鋪 装		段 階		
鋪 装		段 階		
鋪 装		段 階		
鋪 装		段 階		

NO. 29

$$\begin{array}{l} \text{GH}=415.45 \\ \text{FH}=423.834 \end{array}$$




実施設計図

B-1工区


鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 <small>都市</small> 知覧 <small>町</small> <small>村</small> 地内
図面種類	B-1工区 汎回路 横断図 (9/9)
縮尺	1:100
図面番号	全 20 葉 第 11 号

L型擁壁工 構造図


L型擁壁工 展開図



Gr・L型擁壁標準断面図 S=1:30
H=800



Gr・L型擁壁標準断面図 S=1:30
H=1000～4000



標準敷設材料表 擁壁5基当り(10m当り)

呼称 H	基礎工				
	B寸法 (mm)	B1寸法 (mm)	敷モルタル (m ³)	基礎コンクリート (m ³)	基礎材 (m ²)
800	1250	1450	0.25	1.45	14.5
1500	1350	1550	0.27	1.55	15.5
1750	1400	1600	0.28	1.60	16.0
2000	1550	1750	0.31	1.75	17.5
2250	1650	1850	0.33	1.85	18.5
2500	1800	2000	0.36	2.00	20.0
2750	1950	2150	0.39	2.15	21.5
3000	2100	2300	0.42	2.30	23.0

L型擁壁工数量表


種別	概要	計算式	1ヶ所当り	
			数量	単位
車両用防護柵基礎 一体型 L型擁壁	H= 800		4.00	m
	H= 1500		4.00	m
	H= 1750		4.00	m
	H= 2000		4.00	m
	H= 2250		10.00	m
	H= 2500		12.00	m
	H= 2750		8.00	m
	H= 3000		6.00	m
基礎材	RC-40 t=150mm	$1.45 \times 4.00 + 1.55 \times 4.00 + 1.60 \times 4.00 + 1.75 \times 4.00 + 1.85 \times 10.00 + 2.00 \times 12.00 + 2.15 \times 8.00 + 2.30 \times 6.00$	98.9	m ²
基礎コンクリート型枠	換 料	$0.100 \times 2 \times (4.00 + 4.00 + 4.00 + 10.00 + 12.00 + 8.00 + 6.00)$	10.4	m ²
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$(1.45 \times 4.00 + 1.55 \times 4.00 + 1.60 \times 4.00 + 1.75 \times 4.00 + 1.85 \times 10.00 + 2.00 \times 12.00 + 2.15 \times 8.00 + 2.30 \times 6.00) \times 0.100$	9.89	m ³
敷モルタル		$0.025 \times 4.00 + 0.027 \times 4.00 + 0.028 \times 4.00 + 0.031 \times 4.00 + 0.033 \times 10.00 + 0.036 \times 12.00 + 0.039 \times 8.00 + 0.042 \times 6.00$	1.77	m ³
基面整正		基礎材数量と同じ	98.9	m ²

実施設計図


B-1工区	
鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	B-1工区 汎用構造図
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 12 号

小構造物図 (その1)


落蓋側溝 S=1:20
(縦断用) 300*300




U型側溝 S=1:20
(道路用) 300*300




U型側溝 S=1:20
(道路用) 400*400




U型側溝 S=1:20
(水路用) 300*300



U型側溝 S=1:20
(水路用) 400*400




横断暗渠 S=1:20
R-400




数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
横断暗渠	400*400*2000 W=762kg RC-40 t=100mm	$0.600*10.000$	6.00	m ²
基礎材	0.520*10.000	5.20	m ²	
敷モルタル	0.030*0.320*10.000	0.10	m ³	
蓋版	W=50kg L=497mm	10.000/0.500	20.00	枚

跳水防止板 S=1:20
(縦排水箇所)




数量表 1.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
跳水防止板	W=590mm L=1000mm オールアンカ-M12		1.00	m
オールアンカ	M12		6.00	本

縦排水工 S=1:20
(盛土法面部)




数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
側溝	道路用 300*300 RC-40 t=100mm	$0.500*10.000$	5.00	m ²
敷モルタル	1:3	$0.030*0.300*10.000$	0.09	m ³

縦排水工 S=1:20
(切土法面部)




数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
側溝	水路用 300*300	$0.500*0.050*2*10.000$	0.50	m ³
型枠		$0.050*2*10.000$	1.00	m ²

小段排水工 S=1:20
法面 1:1.8




数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
側溝	水路用 300*300	$0.400*0.030*10.000$	0.12	m ³
張コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	$(0.900+0.300)*0.050*10.000$	0.60	m ³
型枠		$0.050*2*10.000$	1.00	m ²

小段排水工 S=1:20
ヤゲン式



数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
張コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	$(1.000+0.469)*0.050*10.000$	0.73	m ³

L型水路 S=1:20
1500*1500







数量表 (H=1500)				
工種	規格	計算式	数量	単位
KCフルームIII型	H=1500	L=2000 W=1290kg	20.00	m
底版コンクリート	$\sigma ck=21N/mm^2$	$(0.160+0.010)*0.500*10.000$	0.85	m ³
鉄筋	SD345 D13	$0.500*130.000*0.995$	64.68	kg
基礎材	RC-40 t=150mm	$1.968*10.000$	19.90	kg
基礎コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.050*1.968*10.000$	0.98	m ³
同上型枠		$0.050*10.000*2$	1.00	m ²
敷モルタル	1:3	$0.634*0.010*10.000*2$	0.13	m ³
目地材		$(0.160+0.010)*0.500$	0.09	m ²


実施設計図

B-1工区	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	小構造物図 (その1)
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 13 号


小構造物図 (その2)



車両用防護柵 S=1:20
(Gr-C-4E)




メンテナンスフリー(盛土部) S=1:50



メンテナンスフリー(盛土部) 材料表 10.0m当たり

種別	規格	計算式	数量	単位
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	((0.50+1.00)*10.00)*0.07	1.05	m ³
目地材	エラスタイト t=10mm	(0.50+1.00)*0.07	0.11	m ³

メンテナンスフリー(切土部) S=1:50



メンテナンスフリー(切土部) 材料表 10.0m当たり

種別	規格	計算式	数量	単位
モルタル	σ ck=18N/mm ²	((0.50+2.00)*10.00)*0.05	1.25	m ³
目地材	エラスタイト t=10mm	(0.50+2.00)*0.05	0.13	m ³


実施設計図 B-1工区

鹿児島県道路公社


工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	小構造物図 (その2)
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 14 号

集水樹工 (その3)


④B500-L500-H500 S=1:20
第4号集水樹



⑤B500-L500-H500 S=1:20
第5号集水樹, 第7号集水樹



⑥B500-L500-H500 S=1:20
第6号集水樹, 第19号集水樹
第29号集水樹, 第30号集水樹
第31号集水樹, 第32号集水樹
第33号集水樹, 第34号集水樹




④B500-L500-H500 数量表			
工種	規格	数量	単位
床掘	砂質土	1.80*1.80*0.80	= 2.59
埋戻	最大埋戻幅 1m未満	2.59-(0.90*0.90*0.15+0.80*0.80*0.65)	= 2.05
残土	C=0.9	2.59-2.05/0.9	= 0.31
基面整正	RC-40 t=15cm	0.90*0.90	= 0.81
基礎材	0.90*0.90	= 0.81	m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.80*0.80*0.65-(0.50*0.50*0.50+0.30*0.30*0.15*4) = 0.24$	0.2 m3
型枠	小型構造物	$(0.80+0.50)*0.65*4-0.30*0.30*2*4$	= 2.66
縞鋼板	アンカーボルト (M8*65)	600*600*3.2	1.0 枚


⑤B500-L500-H500 数量表			
工種	規格	数量	単位
床掘	砂質土	1.80*1.80*0.80	= 2.59
埋戻	最大埋戻幅 1m未満	2.59-(0.90*0.90*0.15+0.80*0.80*0.65)	= 2.05
残土	C=0.9	2.59-2.05/0.9	= 0.31
基面整正	RC-40 t=15cm	0.90*0.90	= 0.81
基礎材	0.90*0.90	= 0.81	m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.80*0.80*0.65-(0.50*0.50*0.50+0.30*0.30*0.15*3) = 0.25$	0.3 m3
型枠	小型構造物	$(0.80+0.50)*0.65*4-0.30*0.30*2*3$	= 2.84
縞鋼板	アンカーボルト (M8*65)	600*600*3.2	1.0 枚

⑥B500-L500-H500 数量表			
工種	規格	数量	単位
床掘	砂質土	1.80*1.80*0.80	= 2.59
埋戻	最大埋戻幅 1m未満	2.59-(0.90*0.90*0.15+0.80*0.80*0.65)	= 2.05
残土	C=0.9	2.59-2.05/0.9	= 0.31
基面整正	RC-40 t=15cm	0.90*0.90	= 0.81
基礎材	0.90*0.90	= 0.81	m2
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.80*0.80*0.65-(0.50*0.50*0.50+0.30*0.30*0.15*3) = 0.25$	0.3 m3
型枠	小型構造物	$(0.80+0.50)*0.65*4-0.30*0.30*2*3$	= 2.84
縞鋼板	アンカーボルト (M8*65)	600*600*3.2	1.0 枚


土工図



土工図



土工図




実施設計図

B-1工区


鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	集水樹工 (その3)
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 15 号

集水樹工 (その6)


⑬B600-L600-H700 S=1:20
第44号集水樹



⑭B600-L600-H700 S=1:20
第45号集水樹






⑮B600-L600-H700 S=1:20
第46号集水樹




⑬B600-L600-H700 数量表		
工種	規格	数量 単位
床掘	砂質土	1.00*(1.90*1.90+2.90*2.90)*1/2 = 6.01 m ³
埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	6.01-(1.00*1.00*0.15+0.90*0.90*0.85) = 5.17 m ³
残土	C=0.9	6.01-5.17/0.9 = 0.27 m ³
基面整正		1.00*1.00 = 1.00 m ²
基礎材	RC-40 t=15cm	1.00*1.00 = 1.00 m ²
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.90*0.90*0.85-(0.735*0.735*0.081+0.60*0.60*0.619+0.30*0.30*0.15*2) = 0.36$ m ³
型枠	小型構造物	$(0.90+0.60)*0.85*4-0.30*0.30*2-0.40*0.40*2*2 = 4.28$ m ²
鋼製蓋	T-25 ボルト固定	本体 713*713*75 受枠 735*735*81 総重量 69.2kg/set 1.0 枚

⑭B600-L600-H700 数量表		
工種	規格	数量 単位
床掘	砂質土	1.00*(1.90*1.90+2.90*2.90)*1/2 = 6.01 m ³
埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	6.01-(1.00*1.00*0.15+0.90*0.90*0.85) = 5.17 m ³
残土	C=0.9	6.01-5.17/0.9 = 0.27 m ³
基面整正		1.00*1.00 = 1.00 m ²
基礎材	RC-40 t=15cm	1.00*1.00 = 1.00 m ²
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.90*0.90*0.85-(0.735*0.735*0.081+0.60*0.60*0.619+0.30*0.30*0.15*2) = 0.36$ m ³
型枠	小型構造物	$(0.90+0.60)*0.85*4-0.30*0.30*2-0.40*0.40*2*2 = 4.28$ m ²
鋼製蓋	T-25 ボルト固定	本体 713*713*75 受枠 735*735*81 総重量 69.2kg/set 1.0 枚


⑮B600-L600-H700 数量表		
工種	規格	数量 単位
床掘	砂質土	1.00*(1.90*1.90+2.90*2.90)*1/2 = 6.01 m ³
埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	6.01-(1.00*1.00*0.15+0.90*0.90*0.85) = 5.17 m ³
残土	C=0.9	6.01-5.17/0.9 = 0.27 m ³
基面整正		1.00*1.00 = 1.00 m ²
基礎材	RC-40 t=15cm	1.00*1.00 = 1.00 m ²
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.90*0.90*0.85-(0.60*0.60*0.70+0.30*0.30*0.15+0.40*0.40*0.15*2) = 0.38$ m ³
型枠	小型構造物	$(0.90+0.60)*0.85*4-0.30*0.30*2-0.40*0.40*2*2 = 4.28$ m ²
継鋼板	アンカーボルト (M8*65)	700*700*3.2 1.0 枚




土工図 S=1:30



土工図 S=1:30



土工図 S=1:30




実施設計図

B-1工区


鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	集水樹工 (その6)
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 16 号

第6号縦排水工 その1
(NO. 26+10.0 : 左)
(一次施工)

平面図 S=1:200




縦排水工 S=1:20
(盛土法面部)



数量表 10.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
側溝	水路用 300*300		10.00	m
張コンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.500*0.050*2*10.000$	0.50	m ³
型枠		$0.050*2*10.000$	1.00	m ²

跳水防止板 S=1:20
(縦排水箇所)



数量表 1.0m当り				
工種	規格	計算式	数量	単位
跳水防止板	W=590mm L=1000mm オールアンカー-M12		1.00	m
オールアンカー	M12		6.00	本

6号縦排水工数量総括

縦排水工 (水路用) 300*300	$L=11.5+10.8$	22.3m
跳水防止板	$L=1.9+1.4+1.5+1.2$	6.0m
第36-1号集水樹	600*600*800	1.0ヶ所
第37号集水樹	600*600*950	1.0ヶ所
第38号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所
第39号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所
第40号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所
第41号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所
第42号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所
第43号集水樹	500*500*500	1.0ヶ所

実施設計図


B-1工区

鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	第6号縦排水工 その1
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 17 号

第6号縦排水工 その3
(NO. 26+10.0 : 左)

第36-1号集水桿 S=1:20
B600-L600-H800


平面図




第36-1号集水桿 数量表

工種	規格	1.0ヶ所当り
床 挖	砂質土	1.10*(1.90*1.90+3.00*3.00)*1/2 = 6.94
埋 戻	最大埋戻幅 1m以上4m未溝	6.94-(1.00*1.00+0.15+0.90*0.90*0.95) = 6.02
残 土	C=0.9	6.94-6.02/0.9 = 0.25
基面整正		1.00*1.00 = 1.00
基礎材	RC-40 t=15cm	1.00*1.00 = 1.00
コンクリート	σ ck=18N/mm²	0.90*0.90*0.95-(0.735*0.735*0.081+0.60*0.60*0.719+ 0.30*0.30*0.15*2+0.55*0.58*0.15) = 0.39
型 框	小型構造物	(0.90+0.60)*0.95*4-0.30*0.30*2*2-0.55*0.58*2 = 4.70
鋼製蓋	T-25 ポルト固定	本体 713*713*75 受枠 735*735*81 総重量 69.7kg/set
		1.0 枚

側面図



土工図 S=1:30




実施設計図

鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	第6号縦排水工 その3
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 19 号

第6号縦排水工 その4
(NO. 26+10.0 : 左)


第37号集水樹 S=1:20
B600-L600-H950

平面図





第38号集水樹 第39号集水樹
第40号集水樹 第41号集水樹
第42号集水樹 第43号集水樹 S=1:20
B500-L500-H500


平面図




側面図
S=1:20



土工図 S=1:30



土工図



第37号集水樹 数量表

工種	規格	1.0ヶ所当り	
		数量	単位
床掘	砂質土	1.25*(1.90*1.90+3.15*3.15)*1/2	= 8.46 m ³
埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	8.46-(1.00*1.00+0.15*0.90*0.90*1.10)	= 7.42 m ³
残土	C=0.9	8.46-7.42/0.9	= 0.22 m ³
基面整正		1.00*1.00	= 1.00 m ²
基礎材	RC-40 t=15cm	1.00*1.00	= 1.00 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.90+0.90*1.10-(0.735*0.081+0.60*0.869+	
		0.30*0.30+0.15+0.55+0.58*0.15)	= 0.47 m ³
型枠	小型構造物	(0.90+0.60)*1.10*4-0.55*0.58*2-0.30*0.30*2	= 5.78 m ²
鋼製蓋	T-25 ボルト固定	本体 713*713*75 受枠 735*735*81 総重量 69.7kg/set	1.0 枚

第38-39-40-41-42-43号集水樹 数量表

工種	規格	1.0ヶ所当り	
		数量	単位
床掘	砂質土	1.80*1.80*0.68	= 2.20 m ³
埋戻	最大埋戻幅 1m未満	2.20-(0.90*0.90+0.03*0.80*0.80*0.65)	= 1.76 m ³
残土	C=0.9	2.20-1.76/0.9	= 0.24 m ³
基面整正		0.90*0.90	= 0.81 m ²
基礎材	砂 t=3cm	0.90*0.90	= 0.81 m ²
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.80+0.80*0.65-(0.50*0.50+0.30*0.30*0.15*4)	= 0.24 m ³
型枠	小型構造物	(0.80+0.50)*0.65*4-0.30*0.30*2*4	= 2.66 m ²
縫鋼板	アンカーボルト (M8*65)	600*600*3.2	1.0 枚

実施設計図

鹿児島県道路公社	
工事名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-7工区)
河川路線名	主要地方道 指宿鹿児島インター線
工事箇所	南九州 郡 知覧 町 地内
図面種類	第6号縦排水工 その4
縮尺	図示
図面番号	全 20 葉 第 20 号